

SİZİ SARAN SERİNLİK

26°



Daylux Klima

Daylux Sezonsal Inverter Klima



- Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- -15°C'ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti

3D Inverter Motor Teknolojisi



*Sadece DTXN50U ve DTXN71U modelleri için geçerlidir.



Daylux Sezonsal Inverter Klima

Tek Tuşla Konfor / Short Cut

Short Cut düğmesine bastığınızda ünite otomatik olarak daha önce kaydettiğiniz modda çalışacaktır. Her seferinde tekrar tekrar ayarlama yapmanıza gerek kalmayacaktır.

1. Mode Tuşu

Bu tuşa basarak ısıtma, soğutma, fan ve otomatik modlarından herhangi birini seçebilirsiniz.

2. Fan Tuşu

Bu tuşa basarak klimanızın hava üfleme hızını 4 farklı seviye için ayarlayabilirsiniz.

3. Time On/ Off Tuşu

Klimanızı çalıştırmak istediğiniz zaman aralıklarını ayarlayabilirsiniz.

4. Sıcaklık Ayar Tuşu

Aşağı-yukarı tuşları ile ısıtma ve soğutma fonksiyonları için sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.

5. Sleep Tuşu

Bu tuş uyku fonksiyonunu devreye alır veya devreden çıkarır. En konforlu sıcaklık ayarını korur ve enerji tasarrufu sağlar. Bu fonksiyon yalnızca SOĞUTMA, ISITMA veya OTOMATİK modlarda kullanılabilir.

6. Turbo Tuşu

Turbo fonksiyonu, soğutma veya ısıtma sırasında ünitenin ayarlanan sıcaklık değerine en kısa sürede ulaşmasını sağlar.

7. Kanat Yönlendirme Tuşu

Yukarı-aşağı hareket ile kanatçıların konumunu kontrol edebilirsiniz.

8. Led Tuşu

LED tuşu ile klima üzerinde bulunan gizli sıcaklık göstergesi belirir ve ayar sıcaklığını gösterir.

LCD göstergeli
uzaktan kumanda



Daylux Sezonsal Inverter Klima

3D Inverter Motor Teknolojisi



LCD göstergeli
uzaktan kumanda



*Sadece DTXN50U ve DTXN71U modelleri için geçerlidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

			DTXN25UB - DRXN25UB	DTXN35UB - DRXN35UB	DTXN50U - DRXN50UB	DTXN71U - DRXN71U
Güç Beslemesi		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph			
Soğutma	Kapasite (Nom)	Btu/h	9500	12000	18000	24000
	Kapasite (Min-Maks)	Btu/h	3500-11703	3700-13477	6200-20900	9100-26900
Isıtma	Kapasite (Nom)	Btu/h	12500	13000	19000	25000
	Kapasite (Min-Maks)	Btu/h	3370-13251	36520-15142	4700-23000	5500-30000
SEER	Pdesignc	kW	2,8	3,3	5,3	7,03
	SEER	W/W	6,2	6,1	6,7	6,1
	Etiket		A++	A++	A++	A++
SCOP (ortalama)	Pdesignh	kW	2,6	2,6	4,1	5,1
	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,1	4
	Etiket		A+	A+	A+	A+
	Tbiv	°C	-7	-7	-7	-10
Max. Giriş Tüketimi		W	2300	2300	3150	3700
Maks. Akım		A	10	10	13	17
İç Ünite	Hava Akışı (Yük/Or/Düş)	m3/h	540/430/314	540/430/314	840/680/540	980/800/640
	Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz)	dB(A)	41/36/26.5/22	41/36/26.5/22	42.5/37/33/23.5	45/39/34/25
	Ses Gücü (Yüksek)	dB(A)	52	52	55	59
	Boyutlar (G x D x Y)	mm	41/36/26.5/22	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Net Ağırlık	Kg	7,6	7,6	10,5	11,9
Dış Ünite	Hava Akışı (Yük/Or/Düş)	m3/h	1800	1800	2200	2700
	Ses Basıncı	dB(A)	56	56	55	60
	Ses Gücü	dB(A)	61	62	63	65
	Boyutlar (G x D x Y)	mm	720x270x495	720x270x495	800x333x554	845x363x702
	Net Ağırlık		22,8	22,8	35,1	48,4
Soğutucu Akışkan	Tip		R410A	R410A	R410A	R410A
	GWP		2088	2088	2088	2088
	Şarj Miktarı	Kg	0,7	0,7	1,35	1,85
Soğutucu Akışkan Borulama	Maks. Boru Uzunluğu	m	25	25	30	50
	Maks. Kot Farkı	m	10	10	20	25
	Sıvı / Gaz Bakır Boru Çapı	mm/inch	6.35(1/4")/9.52/(3/8")	6.35(1/4")/9.52/(3/8")	6.35(1/4")/12.7(1/2")	9.52(3/8")/15.9(5/8")
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Isıtma	°C	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30

Satış Noktası:

DS_010819_R02

ÇAĞRI MERKEZİ
444 999 0
Daikin A.Ş. Yetkili Servis Güvencesiyle

daylux

www.daylux.com.tr • 444 999 0